

セットに含まれる場合、数量は「-」と記載

商品名	数量
●カメラ関係	
フジ デジタルカメラGFX100 II	1
フジ フジノンレンズGF20-35mmF4 R WR	1
フジ GFレンズGF63mmF2.8 R WR	1
フジ GFレンズGF120mmF4 R LM OIS WR Macro	1
フジ BC-W235 バッテリーチャージャー	1
フジ NP-W235 充電式バッテリーNP-W235	2
ソニー ILCE-7RM5 α7R V	1
ソニー SEL2470GM2 FE 24-70mm F2.8 GM2	1
ソニー SELP1635G FE PZ 16-35mm F4 G	1
ソニー SEL70200GM2 FE 70-200mm F2.8 GM OSS II	1
ソニー SEL35F14GM FE 35mm F1.4 GM	1
ソニー SEL14F18GM FE 14mm F1.8 GM	1
ソニー NP-FZ100 リチャージャブルバッテリーパック	2
ソニー BC-QZ1 バッテリーチャージャー	1
東洋リビング ED-120CATP2(B)	1
マンフロット MK190XPRO4-3W 190プロアルミニウム三脚4段+RC2付3ウェイ雲台キット	1
キャリブライト CCC COLORCHECKER CLASSIC	1
サンディスク SDSDXDK-064G-GN4IN Extreme Pro 64GB SDHC UHS-II U3パッケージ	6

商品名	数量
●ARRI LEDライト関係 一式	
L0.0019703 S360-C ケースセット (マニュアル/日本仕様)S360-Cと各種アクセサリのセット	1
1x L2.0015249 S360用 パワーサプライユニット	-
1x L2.0016030 S360用 DCケーブル 5m (4p/30A)	-
1x L2.0015787 メインケーブル 3m (パワコン 32A-日本仕様)	-
1x L2.0015014 S360用 スタンダードディフュージョンパネル	-
1x L2.0006921 SkyPanel用 PSUスーパークランプアダプターPSU用	-
1x L2.0016354 S360用 ケース シングル	-
L0.0016328 S360-C (スタンダードディフュージョン/日本仕様)Φ28mmオス/自重41kg(PSU11,2kg)	1
1x L2.0015249 S360用 パワーサプライユニット	-
1x L2.0016030 S360用 DCケーブル 5m (4p/30A)	-
1x L2.0015014 S360用 スタンダードディフュージョンパネル	-
L2.0015787 メインケーブル 3m (パワコン 32A-日本仕様)	1
L2.0006921 SkyPanel用 PSUスーパークランプアダプターPSU用	1
L2.0016031 S360用 DCケーブル 10m (4p/30A)	2
C-30P プラグ (C型30A) 取付工賃込みメインケーブルプラグ改修	2
L2.0020278 DoPchoice スナップバッグ 6'x6' S360用	2
L2.0020279 DoPchoice SnapGrid 40° for SnapBag S360	2
L2.0007590 セイフティケーブル 1m (5mm)1台に対して各箇所2本	2
L0.0012955 S120-C (オンボードコントロール/エジソンコネクター)	4
1x L2.0012491 S60/S120用 パワーサプライユニット	-
1x L2.0007515 メインケーブル 3m (パワコン-エジソンコネクター)	-
1x L2.0007493 DCケーブル 3m (XLR3/SkyPanel用)	-
1x L2.0009501 S120用 スタンダードディフュージョンパネル	-
1x L2.0008082 SkyPanel用 PSUレールマウントアダプター	-
L2.0007860 DCケーブル 15m (XLR3/SkyPanel用)	4
N98289 セイフティバンド(φ1.5mm、長さ:75cm)	12
L0.0007063 S60-C (オンボードコントロール/エジソンコネクター)	2
1x L2.0012491 S60/S120用 パワーサプライユニット	-
1x L2.0007515 メインケーブル 3m (パワコン-エジソンコネクター)	-
1x L2.0007493 DCケーブル 3m (XLR3/SkyPanel用)	-
1x L2.0003345 S60用 スタンダードディフュージョンパネル	-
1x L2.0008082 SkyPanel用 PSUレールマウントアダプター	-
1x L2.0008082 SkyPanel用 PSUレールマウントアダプター	-
L2.0007530 パーンドアS60 4枚羽	2
L2.0008145 DoP Choice SnapBag S60	2
L2.0007860 DCケーブル15m/XLR3	2
P2-3SE とび出しプラグ(パイロットランプ無)/AC100V30P パイロットランプ	2
L1.0033520 Orbiterブルーシルバー/本体のみ(レギュラー色)ヨークおよびケーブル別売	1
L2.0033732 Orbiterコントロールパネル/キャリングケース、ランヤード付属	1
L2.0033799 コントロールパネルケーブル5m	1
L2.0033800 コントロールパネルケーブル15m天吊り時にOrbiter本体を別操作	1
L2.0034025 Orbiterマニュアルヨーク/スピゴット付き	1
L2.0008904 PowerCONケーブル3m (日本仕様)	1
L2.0041133 Orbiterオープンフェースキット/60°、30°、15°の光学系とソフトバッグのセット	1
1x L2.0033542 オープンフェース光学系 60°	-
1x L2.0033541 オープンフェース光学系 30°	-
1x L2.0033540 オープンフェース光学系 15°	-
1x L2.0034624 オープンフェース光学系 ソフトバッグ	-

商品名	数量
●ARRI LEDライト関係 一式つづき	
L2.79470.0 バードア4枚羽根168mm	1
L2.39870.0 バードア4枚羽φ245mm/TRUE BLUE用	1
L2.0034267 Orbiter DoPchoice ドーム M	1
L2.0034268 Orbiter DoPchoiceドームL	1
L2.0034269 Orbiter DoPchoiceオクタ4	1
L2.0020275 DoPchoiceスナップグリッド40° オクタ4	1
L2.0033840 Orbiter DoPchoice スナップバッグ S	1
L2.0034270 Orbiter DoPchoice スナップバッグ M	1
L2.0038793 DoPchoice スナップグリッド40° S	1
L2.0038791 DoPchoice スナップグリッド40° M	1
RC-5-45A かご台車ラスティーパレット (S60-C、Orbiter、Orbiter用アクセサリ、スタンドの搭載用として)	4
RS-5 かご台車ラスティーパレット用中間板	4
CT50-GY 蓋つき折り畳みコンテナ	5

商品名	数量
●S60-C 用 ライトスタンド	
アベンジャー A5042CS ローラースタンド420cmローベース	4
●天吊用 ハンガー	
アベンジャー C337 28mmブッシングクイックアクションジュニアクランプ	6
●DMX /S360-C／S120-C スカイレール バトン XY軸 /DMX配線費用	
ColorSource 40フェーダ80CH 卓 (OnlyDMX)	1
●Profoto ストロボ機材一式	
プロフォト 901195-JP B10X Plus Duo(2灯)Kit	5
プロフォト 100440 Li-Ion Battery for B10	10
プロフォト 901321 Connect Pro for Canon	2
プロフォト 901322 Connect-Pro for Nikon	2
プロフォト 901323 Connect Pro for Sony	2
プロフォト 901324 Connect-Pro for Fujifilm	2
プロフォト 100624 Magnum Reflector	2
プロフォト 900362 Grid/Grid & Filterholder Kit	2
プロフォト 100974 Umbrella Shallow White M	10
プロフォト 101127 OCF II Barndoor	5
プロフォト 101220 OCF Beauty Dish White 2'	3
プロフォト 100608 Softlight Reflector White	3
プロフォト 100714 Diffuser for Softlight Reflector	3
プロフォト 254704 RFi Softbox 3x4'	4
プロフォト 254623 RFi Softgrid 50° 3x4'	4
プロフォト 254703 RFi Softbox 2x3'	4
プロフォト 254622 RFi Softgrid 50° 2x3'	4
プロフォト 254708 RFi Softbox 1x3'	4
プロフォト 254627 RFi Softgrid 50° 1x3'	4
プロフォト 100520-JAP RFi Speedlight Speedring	10
●ほか	
GINICHI GP6040 3mキットスタンド ブラック	10
マンフロット 076B オートポール黒150cm-270cm	6
マンフロット 032BASEB オートポールベース黒	6
マンフロット 033B エクステンションチューブ黒200cm	6
マンフロット 034B エクステンションチューブ黒150cm	6
マンフロット 025BS スーパーブーム270cm(スタンド付) ブラック	3
アベンジャー A5036CS ローラースタンド360cmローベース	3
アベンジャー JP A2033LJCBKIT CスタンドキットA2033LJCB D210JB D520B	10
ギンイチ 白黒カボックレフ板セット3×8判	4
ギンイチ 白黒カボックレフ板セット3×6判(900x1800mm)	4
スタジオショップ サイコロ六面体600角(白ペイント)	4
スタジオショップ サイコロ六面体450角(白ペイント)	4
スタジオショップ サイコロ六面体300角(白ペイント)	1

製品仕様参考

型番	製品名	付属品	仕様	参考リンク
L0.0019703	S360-C ケースセット (マニュアル/日本仕様)	・S360用 パワーサプライユニット ・S360用 DCケーブル 5m (4p/30A) ・メインケーブル 3m (パワコン 32A-日本仕様) ・S360用 スタンダードディフュージョンパネル ・SkyPanel用 PSUスーパーランプアダプター ・S360用 ケース シングル	・2800~10000K可変可能 ・本体重量/45kg ・照射面1280x870mm ・RGBWの4素子を使用	https://www.arri.com/en/lighting/led/skypanel/c-series/s360-c
L0.0016328	S360-C (スタンダードディフュージョン/日本仕様)	・S360用 パワーサプライユニット ・S360用 DCケーブル 5m (4p/30A) ・S360用 スタンダードディフュージョンパネル	・2800~10000K可変可能 ・本体重量/45kg ・照射面1280x870mm ・RGBWの4素子を使用	https://www.arri.com/en/lighting/led/skypanel/c-series/s360-c
L0.0012955	S120-C (オンボードコントロール/エジソンコネクター)	・パワーサプライユニット ・パワーサプライユニット用レールマウント ・スタンダードディフュージョンパネル ・DCケーブル ・ACケーブル	・2800~10000K可変可能 ・本体重量/16.5kg ・照射面1290x300mm ・RGBWの4素子を使用	https://www.arri.com/en/lighting/led/skypanel/c-series/s120-c
L0.0007063	S60-C (オンボードコントロール/エジソンコネクター)	・パワーサプライユニット ・パワーサプライユニット用レールマウント ・スタンダードディフュージョンパネル ・DCケーブル ・ACケーブル	・2800~10000K可変可能 ・本体重量/12.6kg ・照射面645x300mm ・RGBWの4素子を使用	https://www.arri.com/en/lighting/led/skypanel/c-series/s60-c
L1.0033520	Orbiter ブルー/シルバー	・アンテナ	・2000~20000K可変可能 ・自重/11.7kg ・クイックライティングマウントQLMシステム採用 ・レッド/グリーン/ブルー/アンバー/シアン/ライムの6色の素子で構成	https://www.arri.com/en/lighting/led/orbiter

profoto製品	参考リンク
Profoto connect pro	https://profoto.com/jp/products/air-remotes/remotes/profoto-connect-pro/techspecs
Profoto B10X	https://cdn.profoto.com/cdn/0531aee/globalassets/inspirational/category-pages/monolights/comparison-chart/profoto-comparisonchart-v5.pdf

東洋リビング ED-120CATP2 (B)

項目	仕様
型名	ED-120CATP2 (B)
庫内湿度	30～50%RH
外寸 W×H×D	423×866×406mm
内寸 W×H×D	417×777×344mm
内容量	116ℓ
重量	19kg
定格消費電力	15W
平均消費電力	0.9W
定格電圧	AC100V (50/60Hz)
プラグ形状	2Pプラグ
製品材質	本体：スチール（粉体焼付塗装） 天板：ABS樹脂 扉：強化ガラス
棚	引き出し棚内寸：W345×H35×D275mm 耐荷重：12kg/枚（分散荷重） 可変ピッチ：26mm
装備	引き出し棚×4、波形レンズホルダー、 アナログ湿度計、庫内コンセント、LEDバーライト
付属品	鍵×2
価格	オープン

マンフロット MK190XPR04-3W

項目	仕様
最大耐荷重 UNI/PdR 105:2021	12 kg
全伸高 （センターポールを伸ばさない状態）	148 cm
ベース側直径	60 mm
バブル水準器(No.)	4
Carrying Bag Included	none
センターポール	ラピッド
Upper Disc Diameter	60 mm
カラー	黒
脚段数	4
最上部アタッチメント	1/4" ネジ
Easy Link	はい
フリクションコントロール	はい
フロントティルト	-30° / +90°
最低高	8 cm
独立式パンロック	yes
ボールロック	No
独立ティルトロック	yes
側方ティルト	-30° / +90°
脚タイプ	シングル
コーナーガンバ	25° , 46° , 66° , 88°
脚ロックタイプ	レバーロック
脚チューブ直径	26, 22.5, 19, 15.5 mm
素材	アルミ
最高使用温度	60 ° C
最低使用温度	-30 ° C
パンドラッグ	NONE
パン回転角度	360 °
プレートタイプ	200PL-14
クイックリリース	はい
ティルトドラッグ	NONE